



Arkpax Ark 防塵防水ポータブル電源

2300Wh  
2300Wh

Ark Pro 2000W  
Extra Battery 2300Wh

200W Solar Panel

# Ark シリーズは過酷な環境に対応「IP67」性能の本格派 埃・水に強いポータブル電源の頂点へ



業界初の防塵防水性能

# IP67

## ポータブル電源



防災製品等推奨品マーク  
「防災製品等推奨品」に認証

※画像はイメージです。水中での使用はできません。

Arkpax Ark series  
アークパックス アークシリーズ

ユニークな商品づくりで貢献する  
トーワ安全工業株式会社

ポータブル電源 本体  
ソーラーパネル

☆☆☆☆  
安心の2年保証





## Arkpax Ark シリーズ 防塵防水ポータブル電源 本体

Ark シリーズ ポータブル電源 本体	<b>Ark Pro 2000W</b> アーク プロ 2000W	
		
	品番: TG-AK2000P <b>889604</b>	※伸縮ハンドル展開時
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオン (LFP)	
容量	2300Wh	
AC 出力	2000W (サージ 4000W)	
出力ポート数	13 ポート	
充放電サイクル	3000 回以上	
満充電までの最短充電時間	約 1.85 時間	
本体サイズ	約 W420×D390×H435 mm	
本体重量	約 38.3 kg	
UPS	≤10ms	
防塵防水性能	IP67	

## X 型 LED フラワーライト (三脚式)

X型 LED フラワーライト (三脚式)		
	(登録番号 QS-210055-A) <b>NETIS</b> 登録済み製品	
	品番: MKT1-300S <b>974466</b>	※防災製品等推奨品 ではありません。
サイズ	(収納時) 高さ1100×幅100mm (展開時) 高さ2600×幅1500mm	
重量	約19.5kg	
消費電力	300W	
入力電圧	100V-240V(AC)	
全光束	51000ルーメン	
色温度	5000K	
保護等級	IP66	
調光	5段式	

## Arkpax Ark シリーズ 防塵防水ポータブル電源 周辺機器

Ark シリーズ Ark Pro 2000W 用 拡張バッテリー本体	<b>Extra battery 2300Wh</b> 拡張バッテリー 2300Wh		ソーラーパネル	<b>Solar Panel</b> ソーラーパネル	
					
	品番: TG-AK2300EX <b>889605</b>	Ark Pro 2000W に 最大 10 台増設可能		品番: TG-SP200 <b>889606</b>	※12 折り畳み式 コンパクト収納設計
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオン (LFP)		定格出力	200W	
容量	2300Wh		電力効率	22.50%	
DC 拡張ポート x2	入力: 最大 2300W、出力: 最大 4600W		セルタイプ	単結晶シリコン	
充放電サイクル	3000 回以上		本体サイズ (収納時)	約 W505×D92×H217 mm	
満充電までの最短充電時間	約 2 時間		本体サイズ (展開時)	約 W2690×D32×H505 mm	
本体サイズ	約 W420×D275×H231 mm		本体重量	約 5.4 kg	
本体重量	約 21.3 kg		防塵防水性能	IP65	
防塵防水性能	IP67		コネクタ形式	XT60 XT60→DC8022 変換ケーブル付属	

## Arkpax 製品

Arkpax 製品は過酷な環境での使用に対応するため高い防塵防水性能と、安全を最優先したバッテリー監視システム (BMS) を備えた 10 年耐久設計の新たなニーズを提案するポータブル電源です。



※水中での使用はできません。


**過酷な環境に対応する設計**  
IP67 防塵・防水仕様



**もっとパワフルに 容量最大**  
25.3kWh まで増設可※



**安全が最優先 バッテリーの**  
48 の項目を常時監視し制御



**10 年耐久の長寿命設計**  
LFP バッテリー採用で  
サイクル寿命 3000 回以上

※拡張バッテリーを8台以上(本体+バッテリーの合計が20kWh)を超えてご使用の際は、ご使用予定場所の市町村等が定める火災予防条例が適用されます。事前に管轄の消防署へご確認をお願い致します。